



## FlexCut Advance

FlexCut Advance är en vattenbaserad polyuretanfilm med hög kvalitet. Limmet på bäraren gör att man lätt skär och rensar även små detaljer.

### Rekommenderad för

Bomull och polyester, samt andra blandmaterial.

EJ lämplig för nylon eller belagda textilier.

### Applicering

Temp: 165°C

Tid: 17 sek.

Tryck: Medium/högt

Avlägsna bäraren varm eller kall

### Flerfärgade tryck

När man gör tryck med flera lager, är det viktigt att först kontrollera ytan på tyget, så att det klarar den extra värmen och inte är behandlat (t.ex. med vattenavstötande medel eller flamskyddsmedel). Att lägga Flex på flock rekommenderas ej, men flock på Flex fungerar bra. Förkorta tiden för de undre lagren (3-4 sek) och använd rekommenderad tid för det sista översta lagret.

### Tvättinstruktioner

Tål maskintvätt upp till 60°C. Använd ej skölj- eller blekmedel. Torktumling rekommenderas ej. Tål ej kemtvätt.

Trycket tål strykning från avigan.

### Hållbarhet och förvaring

Generell hållbarhet på oanvänd textilverinyl är ca 2år. Förvaras gärna mörkt och svalt. Ark förvaras bäst liggande slätt, rullar stående med vinylsidan utåt.

## HEAT TRANSFER FILMS



Vit  
01



Citron-  
gul  
05



Solgul  
06



Orange  
07



Eldröd  
11



Electric  
Red  
12



Passions-  
röd  
33



Röd  
10



Baby-  
rosa  
08



Fuchsia  
09



Vinröd  
13



Lavendel  
37



Plommon  
38



Lila  
23



Himmels-  
blå  
17



Atoll-  
blå  
18



Havs-  
blå  
19



Reflex-  
blå  
20



Kungs-  
blå  
21



Marin-  
blå  
22



Turkos  
34



Klar-  
grön  
35



Äppel-  
grön  
24



Ljus-  
grön  
36



Grön  
25



Militär-  
grön  
26



Beige  
03



Choklad-  
brun  
04



Kall-  
grå  
14



Grå  
15



Mörk-  
grå  
16



Svart  
02



Neon-  
gul  
39



Neon-  
orange  
40



Neon-  
rosa  
41



Neon-  
grön  
42



Silver  
metallic  
31



Guld  
metallic  
32

