



VELCUT EVO

VelCut Evo

VelCut Evo är en flockad vinyl med sammetsliknande yta. Den är lätt att skära och rensa och finns i många olika färger.

Det ska inte synas någon skärinje på bäraren, då är det för djupt skuret. Kniven ska skära igenom hotmelt-lagret, men inte själva flocken.

Rekommenderad för

Bomull och polyester, samt andra blandmaterial.

EJ lämplig för nylon eller belagda textilier.

Applicering

Temp: 160-170°C

Tid: 15-17 sek.

Tryck: Lågt/Medium

Avlägsna bäraren varm eller kall

Flerfärgade tryck

Att lägga Flex på flock eller flock på flock rekommenderas ej, men flock på Flex fungerar bra. Förkorta tiden för de undre lagren (3-4 sek) och använd rekommenderad tid för det sista översta lagret.

Tvättinstruktioner

Tål maskintvätt upp till 60°C. Använd ej skölj- eller blekmedel. Torktumling rekommenderas ej. Tål ej kemtvätt.

Hållbarhet och förvaring

Generell hållbarhet på oanvänd textilvervinyl är ca 2år. Förvaras gärna mörkt och svalt. Ark förvaras bäst liggande slätt, rullar stående med vinylsidan utåt.

Oeko-Tex:

Vit - klass I

Övriga färger - Klass II

HEAT TRANSFER FILMS

COLORS

White 01	Lemon - 02	Sunny Yellow - 03	Orange - 12	Electric Red - 04	Red - 05	Magenta - 21
Bordeaux - 17	Sky Blue - 15	Pacific Blue - 08	Royal Blue - 09	Navy Blue - 07	Turquoise - 20	Lime Green - 23
Green - 10	Beige - 16	Brown - 22	Chocolate - 14	Light Grey - 19	Cool Grey - 11	Anthracite - 18
Black - 06						