

MADE IN FRANCE



**Smart touch screen**  
Ecran tactile smart  
Smart pantalla táctil  
Smart Touchscreen



**Setting programs**  
Paramètres programmables  
Establecer programas  
Festlegen von Programmen



**Pneumatic**  
Pneumatique  
Neumático  
Pneumatisch



**Eco mode**  
Mode éco  
Modo eco  
Energiesparmodus



**Warranty on heating elements**  
10 ans de garantie sur les éléments de chauffage  
10 años de garantía en los elementos calientes  
10 Jahre Garantie auf die Heizelemente



**Warranty on the machine**  
2 ans de garantie sur la machine  
2 años de garantía en la máquina  
2 Jahre Garantie auf die Maschine



- Can be used on conventional 240 V power supply
- Almost full clearance of the lower plate
- Smart touch screen
- Pre- heating time
- 

- Utilisable sur le réseau électrique domestique en 240V
- Dégagement frontal complet du plateau inférieur
- Interface tactile programmable développée par SEFA
- Option préchauffage
- Compatible imprimante 24 pouces

- Se puede usar en la red eléctrica clásica en 240V
- Liberación casi completa del plato inferior
- Smart pantalla táctil
- Tiempo de precalentamiento
- 

- Kann am Klassischen 240-V Stromnetz verwendet werden
- Nahezu vollständiger Freiraum der unteren Platte
- Smart Touchscreen
- Vorheizzeit
- 

- Touch screen electronics developed by SEFA
- Precise and fast regulation (PID control)
- 10 recordable programs
- Pieces counter with reset
- Double timer

- Régulation précise et rapide (contrôle PID)
- 10 programmes enregistrables
- Compteur pièces avec remise à zéro
- Double minuterie

- Electrónica táctil desarrollada por SEFA
- Regulación precisa y rápida (control PID)
- 10 programas registrables
- Contador de piezas con reinicio
- Doble tiempo

- Von SEFA entwickelte Touch-elektronik
- Präzise und schnelle Regelung (PID regelung)
- 10 aufnehmbare Programme
- Stückzähler mit Reset
- Doppeltimer

Email

sales@sefa.fr  
support@sefa.fr  
www.sefa.fr



Phone

Office : + 33 4 68 74 05 89  
Fax : + 33 4 68 74 24 08



Address

SEFA SAS  
Z.I. PASTABRAC  
11 260 ESPERAZA (FR)



## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Weight	120 kg
Height	655 mm
Width	870 mm
Pressure	363 gr/cm <sup>2</sup> (8 bars)
Max temperature	220°C
Power supply	240V
Electric power	3300 W
Amperage	14 A
Plate	64x54 cm
Working area	60x50 cm
Dimensions (HxLxW)	665x722x870 mm
Depth	870 mm (closed drawer) 1443 mm (opened drawer)
Max product thickness	25 mm
Number of heat plate	1



Type	Pneumatic
Packing	CAI-DU-PRO
Features	Automatic opening Automatic closing Manual drawer 1 heating zone



Type	Pneumatique
Conditionnement	CAI-DU-PRO
Application	Ouverture automatique Fermeture automatique Tiroir manuel 1 zone de chauffe



Electromagnético	Neumático
Embalaje	CAI-DU-PRO
Características	Apertura automática Cierre automático Cajón manual 1 zona de calefacción



Elektromagnetisch	Pneumatisch
Konditionierung	CAI-DU-PRO
Merkmale	Automatisches Öffnen Automatisches Schließen Manuelle Schublade 1 Heizzone

## SETTINGS



New smart touch screen controller developed by Sefa

Recipes menu with adaptive regulation parameters depending on the job: flex, sublimation on textile, sublimation on rigid substrates, DTG...

Advanced electronics  
- Fully editable recipes menus  
- Independent time for each plate  
- Multi timer (up to 2 different times)  
- Cycles counters  
- Stop cycle function  
- ECO GREEN mode

From 0 to 600 s (precision +/- 1%).  
From 15 to 220°C (precision +/- 1%).  
Heating time to reach 180°C : 10 min.



Nuevo controlador smart pantalla táctil desarrollado por Sefa

Menú recetas con parámetros de regulación adaptativos en función del trabajo: flex, sublimación sobre textil, sublimación sobre sustratos rígidos, DTG...

Electrónica avanzada  
- Menús de recetas totalmente editables  
- Tiempo independiente para cada placa  
- Temporizador múltiple (hasta 2 veces diferentes)  
- Contadores de ciclos  
- Función de ciclo de parada  
- Modo ECO GREEN

De 0 a 600 s (precisión +/- 1%).  
De 15 a 220°C (precisión +/- 1%).  
Tiempo de calentamiento para alcanzar los 180°C: 10 min.



Nouveau contrôleur smart touch screen développé par Sefa

Menu Recettes avec paramètres de régulation adaptatifs en fonction du travail: flexion, sublimation sur textile, sublimation sur substrats rigides, DTG...

Électronique de pointe  
- Menus de recettes entièrement modifiables  
- Temps indépendant pour chaque plaque  
- Multi minuterie (jusqu'à 2 f différentes)  
- Compteurs de cycles  
- Fonction d'arrêt du cycle  
- Mode ECO GREEN

De 0 à 600 s (précision +/- 1%).  
De 15 à 220°C (précision +/- 1%).  
Temps de chauffage pour atteindre 180°C : 10 min.



Neuer Smart Touchscreen Controller entwickelt von Sefa

Rezepte Menü mit adaptiven Regelparametern je nach Auftrag: flex, Sublimation auf Textil, Sublimation auf starren Substraten, DTG...

Fortschrittliche Elektronik  
- Vollständig editierbare Rezepte Menüs  
- Unabhängige Uhrzeit für jede Platte  
- Multi-Timer (bis zu 2 verschiedene Zeiten)  
- Zyklenzähler  
- Stop-Cycle-Funktion  
- ECO GREEN Modus

Von 0 bis 600 s (Präzision +/- 1%).  
Von 15 bis 220°C (Präzision +/- 1%).  
Heizzeit bis 180°C : 10 min.

## OPTIONAL ACCESSORIES



**Support table**

TAB-98 LITE  
Support table

Table support

Tabla soporte técnico

Unterstützungstabelle




**Polyester Flet**

Polyester felt for lower plate

Feutre polyester pour plaque inférieure

Fieltro de poliéster para placa inferior

Polyesterfilz für untere Platte



**Teflon Cover**

Teflon cover for heating plate

Couvercle en téflon pour plaque chauffante

Cubierta de teflón para placa calefactora

Teflonabdeckung für Heizplatte



**COMP-74**

Silent compressor  
42dB 50L. 74L/min

Compresseur silencieux

Compresor silencioso

Leiser kompressor

## DIMENSIONS



Box weight CAI-DU-PRO : 150 kg

